

Tiefgrund TB

Produktbeschreibung:

Lösemittelhaltiges Tiefgrundiermittel auf Basis Reinacrylat-Polymerisatharz.

Anwendung:

Innen und außen. Zum Verfestigen oberflächlich sandender Putze sowie Grundieren von saugendem Faserzement, Kalksandstein, Ziegel und Hartbrandsteinen.

Eigenschaften:

- hohe Penetrierwirkung
- hohe verfestigende Wirkung
- sehr ergiebig
- leicht zu verarbeiten
- geruchsarm
- alkalifest

Bindemittelbasis:

Reinacrylat-Polymerisatharz

Spez. Gewicht:

0,77 g/m³

Farbton:

Transparent

Packungsgröße:

12 l

Verarbeitung:

Am besten im Streichverfahren, jedoch auch im Roll- oder Spritzverfahren mit ex-geschützten Spritzgeräten.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und fachgerecht vorgearbeitet sein. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der Abschnitte 3.1.1 bis 3.2.11 der VOB Teil C, DIN 18 363. Frische Putze müssen ausreichend durchgehärtet sein.

Überarbeitung:

Mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben und Kunstharzputzen im Innen- und Außenbereich.

Technische Daten

Verdünnung:

Terpentinersatz (bis max. 20 %)

Reinigung der Werkzeuge:

Unmittelbar nach Gebrauch mit MEGA 901 Terpentinersatz.

Trocknung:

Überstreichbar nach einer Mindesttrockenzeit von 12 Std. (bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte).

Verbrauch:

Ca. 150-200 ml/m², je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

Allgemeine Hinweise

Besondere Hinweise:

Aufgrund seiner Lösemittel im Innenbereich auf gute Lüftung achten! Nicht mit anderen Werkstoffen mischen!

Lagerung:

Gebinde dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut durchgelüfteten Ort lagern.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylharz, Aliphatische Kohlenwasserstoffe

Entsorgungshinweise:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/h
750 g/l VOC (2010)
Dieses Produkt enthält max. 750 g/l VOC.

Produktcode:

M-GF 02

Gefahr

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Enthält: KOHLENWASSERSTOFFE, C4-, 1,3-BUTADIEN-FREI, POLYMERISIERT, TRIISOBUTYLEN-FRAKTION, HYDRIERT ; CAS-Nr. : 93685-81-5 UN 1263

WGK: 1 Selbsteinstufung

Nur für gewerbliche Verarbeitung bestimmtes Produkt.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

