

Megamur Universalspachtel

Produktbeschreibung:

Universeller, schnelltrocknender, elastischer Kunststoffspachtel für Spachtelarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Anwendung:

Innen und außen. Zum Glätten und Füllen von Holz- und Metalluntergründen, auch auf großen Flächen.

Eigenschaften:

- schnell trocknend
- elastisch
- sehr gut schleifbar
- gut füllend
- leichte Verarbeitungseigenschaften
- mit wasserverdünnbaren, lösemittelhaltigen (auch Nitro) und Spraydosen-Lackfarben überarbeitbar

Bindemittelbasis:

Kunststoff-Kombination

Spez. Gewicht:

Ca. 2,2 g/cm³

Farbton:

Weiß

Packungsgröße:

Tuben: 125 g, 250 g
Dose: 1 kg

Verarbeitung:

Japanspachtel oder Spachtelmesser

Untergrund:

MEGA 631 Megamur Universalspachtel kann auf jeden tragfähigen Untergrund (Holz und Metall) aufgetragen werden, der trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Wachs, Fett) ist.

Untergrundvorbereitung

Rohes Holz:

Kann direkt überspachtelt werden. Bei Spachtelungen im Außenbereich kann es durch Schwinden und Quellen des Holzes zu Abplatzungen kommen (BFS-Merkblatt 18).

Neues Eisen:

Reinigen und mit z. B. MEGA 003 Rostschutz Primer grundieren. Die Grundierung muss vor dem Spachteln einwandfrei durchgehärtet sein.

Festhaftende Altanstriche:

Reinigen und gut anschleifen.

Nicht tragfähige Altanstriche:

Restlos entfernen.

Hinweis:

Bei tieferen Löchern sind ggf. mehrere Spachtelgänge notwendig.

Technische Daten

Reinigung der Werkzeuge:

Mit MEGA 902 Universal-Verdüner

Trocknung:

Bei 23 °C und 60 % Luftfeuchtigkeit: nach ca. 3 bis 4 Std. (je nach Schichtstärke) mit wasserverdünnbaren und Kunstharzlacken überarbeitbar. Nach Durchhärtung (ca. 12 Std.) mit Nitro- und Spraydosen-Lacken überarbeitbar.

Verbrauch:

Ca. 200 - 300 g/m², je nach Auftragsstärke

Nassschichtdicke:

Max. 1.000 µm

Allgemeine Hinweise

Warnhinweis:

Entzündlich. Während und nach der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen und/oder geeigneten Atemschutz anlegen.

Lagerung:

Trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Kunstharz, Titandioxid, Lithopone, Schwermetall, Talkum, Aromaten, Aliphaten, Additive

Entsorgungshinweise:

Bei Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Produktcode:

M-GP 04

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

