

Technisches Datenblatt

310 Duoband - Profi Qualität

Premiumprodukt für scharfe Kanten und leichtes anbringen von Abdeckmaterialien in einem Arbeitsgang.

Eigenschaften

- Doppelseitig klebendes Band aus einer Weich-PVC-Folie
- Eine Seite des Bandes ist sehr dünn gearbeitet, so dass scharfe Farbkanten ermöglicht werden
- Klebkraft und Haftvermögen sind harmonisch auf die praxisgerechten Wünsche der Maler, Gipser und Stuck

Einsatzgebiet

- Zum Anbringen von Abdeckmaterialien an Wänden, Fußböden, Fenstern, Fensterbänken, Türen usw. und abkleben von Rändern für scharfe Farbkanten in einem Arbeitsgang
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
- Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Stärke mm	: 0,09
Träger	: Weich PVC
Kleber	: Acrylat
Klebkraft Stahl N/10mm	: 2,40
Reißfestigkeit N/10mm	: 30,00
Reißdehnung %	: 200%
Temperaturbeständigkeit °C	: 40
Einsatzdauer Innen	: bis zu 6 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 6 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensiblen Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■■
PVC Oberflächen	■■
Putz, Stein, Beton	■
Bemerkungen	Vorsicht bei verwitterten PVC Untergründen!

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.