

Technisches Datenblatt

380 Gewebe FineLine-Tape

Für scharfe Kanten wenn ein stabiler Träger gefordert ist, wie bei Putz- und Gipsarbeiten.

Eigenschaften

- Sehr dünnes anschmiegsames Gewebepband
- Mit integriertem UV Filter aus einem PE-laminiertem Polyestergewebe
- Leicht abreißbar

Einsatzgebiet

- Randscharfes Abkleben bei Putz- und Gipsarbeiten auf nahezu allen glatten und leicht rauen Untergründen, wie z.B. Putz oder Stein
- Auch gut geeignet wenn mehrmals beschichtet werden muß
- Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Stärke mm	: 0,13
Träger	: Gewebe Mesh 70 - PE laminiert mit UV Filter
Kleber	: Acrylat
Klebekraft Stahl N/10mm	: 2,40
Reißfestigkeit N/10mm	: 7,90
Reißdehnung %	: 16%
Temperaturbeständigkeit °C	: 60
Einsatzdauer Innen	: bis zu 3 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 3 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensiblen Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■
PVC Oberflächen	■■
Putz, Stein, Beton	■■
Bemerkungen	

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.