

Technisches Datenblatt

325 Steinband - Standard Plus Qualität

Sehr gutes Standardsteinband mit hoher Reißfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Eigenschaften

- Gewebeband bestehend aus einem 28 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk Kleber
- PE laminiert, dadurch wasserabweisend
- Gute Klebekraft und Reißfestigkeit

Einsatzgebiet

- Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz und Stein
- Reparaturarbeiten, verpacken, versiegeln usw.
- Vorsicht bei lackierten Flächen!

Technische Daten

Stärke mm	: 0,23
Träger	: Gewebe 28 Mesh - PE extrudiert
Kleber	: Natur-Kautschuk
Klebekraft Stahl N/10mm	: 6,24
Reißfestigkeit N/10mm	: 38,50
Reißdehnung %	: 10%
Temperaturbeständigkeit °C	: 93
Einsatzdauer Innen	: kurzfristig
Einsatzdauer Außen	: kurzfristig

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensiblen Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	■■■
Bemerkungen	

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.