

# MATTLACK

für innen- und außen  
Kunstharzbasis  
für Kunstschmiedearbeiten  
für Schultafeln, Tischtennisplatten

**Vor Gebrauch Etikett lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Produktvorteile:**

Decklack auf Kunstharzbasis für innen und außen, blockfest, mit großer Ergiebigkeit und leichter Verarbeitung. Durch die matte Lackfläche entsteht der Charakter einer Kunstschmiedearbeit.

**Lichtbeständigkeit:** sehr gut

**Wetterbeständigkeit:**

Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

**Verträglichkeit:** nicht mit anderen Produkten mischen

**Farbtöne/Glanzgrade:** auf Anfrage

**Anwendungsbereiche:**

Besonders geeignet für die matte, streifenfreie Lackierung von Metall- und Holzoberflächen, z. B. für Geländer. Auch für Schultafeln und Tischtennisplatten geeignet.

**Verarbeitungstipps:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose, nicht tragfähige und beschädigte Anstrichteile sind mit Abbeizer zu entfernen. Gut haftende Altanstriche anschleifen (Staubmaske tragen), rohes Holz außen mit Holzgrundierung imprägnieren. Metall gründlich entrostet und mit Rostproof-Metallgrund grundieren. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

**Anstrichaufbau:**

1. auf Holz, innen und außen
  - a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
  - b) Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung vorbehandeln
  - c) 1 - 2 Deckanstriche mit Produkt
2. auf Metall (Eisen)
  - a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
  - b) 1 x grundieren mit Rostproof-Metallgrund
  - c) verzinkte Flächen mit Allgrund grundieren
  - d) 1 - 2 Deckanstriche mit diesem Produkt
3. auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich
  - a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
  - b) 1 - 2 Deckanstriche mit diesem Produkt

**Ergiebigkeit:**

ca. 10 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:** verarbeitungsfertig eingestellt

**Werkzeug:** Pinsel mit Naturborsten und Rolle

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

**Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)**

staubtrocken: nach ca. 2 - 3 Stunden  
überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden  
durchgetrocknet: nach ca. 48 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

**Inhaltsstoffe:**

Alkydharz, anorganische/organische Pigmente, Füllstoffe, Aliphaten, Aromaten, Additive

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.

**WGK:** 2

**GISBAU-Code:** BSL 20

**Allgemeine Hinweise:**

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.