

VORLACK

für den Innen- und Außenbereich
Kunstharzbasis
schnelltrocknend
hochwertig

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Gut verlaufender Grund- und Zwischenanstrich für alle Lackierungen im Außen- und Innenbereich. Das Produkt zeichnet sich durch sehr gute Schleifbarkeit, leichte Verarbeitung und sehr gute Fülle aus.

Verträglichkeit:

darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden

Farbtöne/Glanzgrade: weiß/matt

Anwendungsbereiche:

Besonders geeignet als Grund- und Zwischenanstrich auf Holz und Metall (Türen, Fenster, Möbel, Gitter, usw.) im Innen- und Außenbereich. Auch für Heizkörper geeignet. Das Produkt muss im Außenbereich überarbeitet werden.

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, staub-, rostfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe sind zu entfernen, gut haftende Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Metallflächen gründlich entrostet. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig auftragen.

Anstrichaufbau auf:**1. Holz, innen und außen**

- Untergrund fachgerecht vorbehandeln
- Hölzer im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren
- 1 – 2 Anstrich mit diesem Produkt
- 1 – 2 Deckanstrich dünn-schichtig mit Weiß-, Bunt- oder Heizkörperlack

2. Eisen und Stahl

- Untergrund fachgerecht vorbehandeln
- 1 – 2 mal grundieren mit Rostschutzprimer oder Allgrund
- 1 – 2 Anstrich mit diesem Produkt
- 1 – 2 Deckanstrich dünn-schichtig mit Weiß-, Bunt- oder Heizkörperlack

3. Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund fachgerecht vorbehandeln
- 1 – 2 Anstrich mit diesem Produkt
- 1 – 2 Deckanstrich dünn-schichtig mit Weiß-, Bunt- oder Heizkörperlack

Ergiebigkeit:

ca. 11 - 13 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnung:

verarbeitungsfertig eingestellt, ggfs. Terpentinersatz (max. 10 %)

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 3 Stunden
griffest:	nach ca. 8 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 12 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 300 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 299 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL20

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.