

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 464

Zell-Leimkonzentrat



Anwendung

einZA Zell-Leimkonzentrat ist ideal für die Verklebung von allen Papiertapeten geeignet. Für Raufasertapeten empfehlen wir den einZA MC Instant Spezial- und Gerätekleister oder den einZA Sicherheitskleister 3in1.

Eigenschaften

- hervorragend geeignet für Kleistergeräte
- ermöglicht gute Korrigierbarkeit der Tapete an der Wand
- 20 Minuten Quellzeit

Untergrundvorbereitung

Die zu tapezierenden Untergründe müssen sauber, fest, saugfähig und trocken sein. Alte und schlecht haftende Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind mit Tapetenablöser restlos zu entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit Füllspachtel zu füllen und zu glätten. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit einZA Aquasol Gel oder einZA Aqua-Tiefgrund vorbehandeln. Schwach saugende Untergründe sind vorzukleistern.

Zur Vorbehandlung von Gipskartonplatten empfehlen wir Tapetenwechselgrund, da die Tapeten beim nächsten Tapetenwechsel vollständig trocken entfernbar sind.

Für das Tapezieren in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Küche und Bad) ist der Zusatz von zwei Dosen à 1 kg Wandbelagskleber auf die angerührte Leimlösung zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Klebkraft notwendig.

Verarbeitung

Kleisteransatz:

Den gefüllten Messbecher (1 Liter) in kaltem, sauberem Wasser (Menge entsprechend Tabelle) einrühren und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 20 Minuten Quellzeit Kleister nochmals gut durchrühren. einZA Zell-Leimkonzentrat ist nun gebrauchsfertig.

Tapezieren:

einZA Zell-Leimkonzentrat mit Bürste gleichmäßig und ausreichend auf die Rückseite der zugeschnittenen Tapetenbahnen auftragen, diese zusammenlegen, jedoch nicht knicken und entsprechend den Angaben des Tapetenherstellers weichen lassen. Die spezifischen Angaben der Tapetenhersteller sind zu beachten.

einZA Zell-Leimkonzentrat ist in Kleistergeräten optimal verarbeitbar.

Ansatzverhältnisse

Verwendung	Wassermenge	Ergiebigkeit
vorkleistern	18 l	180 m ²
normale Papiertapeten	14 l	16 Rollen (Eurorollen)

Die Ergiebigkeit kann durch die Untergrundverhältnisse, Tapetenqualitäten sowie durch die Einstellung des Kleistergerätes beeinflusst werden.

Werkzeugreinigung

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Verpackung

10 kg - 25 kg (Säcke)

Lagerung

Bei trockener Lagerung in original geschlossener Verpackung unbegrenzt haltbar.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 11/2021; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.