

Cococlean 10



Bitumentferner

Technische Information

Produkteigenschaften

- Effektiver Bitumentferner mit starkem und intensivem Lösevermögen
- Graffiti-Entferner für Silberspray, Fett-Stifte und Graffiti- Schattenentfernung von Bitumensprays
- Löst leicht Schmierfette
- Metallentfettung mit temporärem Korrosionsschutz
- Enthält Tenside/Emulgatoren, mit Wasser nachwaschbar (emulgierend)
- Langsam verdunstend
- Farblos, flüssig, klar
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Naturgeruch nach Kokos
- Biologisch leicht abbaubar

Anwendungsbereich

- **Löst Bitumen, bitumenverwandte Mischungen und Schmierfett** von lösemittelbeständigen Untergründen und mineralischen Flächen
- **Graffiti-Entfernung von Silberspray, Fettstifte und Graffiti-Schattenentfernung von Bitumensprays** auf lösemittelbeständigen Untergründen und mineralischen Flächen
- Zum Einsatz in lösemittelbeständigen Reinigungsbädern und Ultraschall-Reinigungsanlagen
- Zur Reinigung von Laborgeräten (z.B. Bechergläser, Werkzeug, Arbeitsplatten, Geräten etc.)

Technische Grenzen

Nicht geeignet zum Einsatz in Asphaltprüfanlagen (Fraktioniergeräte zur Analyse von Bitumen-Mineralgemischen).

Technische Daten

Dichte bei 20°C:	0,89 g/cm ³
Farbe:	farblos
Geruch:	intensiv nach Kokos
Flammpunkt:	> 100°C
Wasserlöslichkeit:	emulgiert
Lagerung/MHD:	Kühl, trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde mind. 24 Monate
Wassergefährdung:	WGK 1
Verbrauch:	anwendungsabhängig, durch Testflächen zu bestimmen
Gebinde:	1 l, 10 l, 200 l
Artikelnummer:	248

Verarbeitung

Cococlean 10 ist ein stark lösender Reiniger **zur Entfernung von Bitumen, bitumenhaltigen Gemischen und Schmierfett** auf lösemittelbeständigen Untergründen. Die zu reinigenden Gegenstände können mit Wasser nachgewaschen werden, emulgierende Wirkung.

Cococlean 10 kann zur **Graffiti-Entfernung von Silberspray, Fettstiften und zur Graffiti-Schattenentfernung von Bitumensprays** auf lösemittelbeständigen Untergründen und mineralischen Flächen eingesetzt werden.

Vor Arbeitsbeginn sind immer Testflächen anzulegen, über Testflächen erfahren Sie die Einwirkzeit, den etwaigen Verbrauch und prüfen die Lösemittelbeständigkeit des Untergrundes.

Cococlean 10 ist gebrauchsfertig eingestellt und darf nicht verändert werden.

Wischverfahren:

Frische und lockere Verunreinigungen durch Bitumen können auf glatten, lösemittelbeständigen Untergründen mit einem getränkten Tuch einfach abgewischt werden. Die gereinigte Fläche sollte mit Wasser und dem Zusatz von Scheidel UltraFix Intensiv-Reinigungskonzentrat (im Verhältnis 1:4 bis 1:10) nachgewaschen werden.

Tauchverfahren:

Lösemittelbeständige Laborgeräte, Maschinenteile, Werkzeuge etc. bei starker Verschmutzung in Cococlean 10 eintauchen und mindestens 20 Minuten ggf. länger einwirken lassen. Eine mechanische Unterstützung durch Bewegung der zu reinigenden Teile beschleunigt und unterstützt den Reinigungsprozess.

Der Einsatz von Cococlean 10 in Reinigungsbädern ist möglich. Eine Nachreinigung mit Wasser in Kombination mit Scheidel UltraFix Intensiv-Reinigungskonzentrat (im Verhältnis 1:4 bis 1:10) wird empfohlen.

Der Einsatz von Cococlean 10 im Ultraschallbad ist möglich. Die technischen Daten des Produktes sind zu beachten.

Graffiti-Entfernung:

Silbersprays und Fett-Stifte können direkt mit Cococlean 10 entfernt werden. Die Applikation erfolgt unverdünnt mit einer Sprühflasche. Nach kurzer Einwirkzeit (5-10 min, ggf. über Testflächen bestimmen) sind die gelösten Farbbestandteile mit einem Tuch aufzunehmen und die Fläche zeitnah mit Scheidel UltraFix Intensiv-Reinigungskonzentrat (1:4 mit Wasser verdünnt) abzuwaschen. Anschließend sind die Flächen nochmals mit klarem Wasser nachzuwaschen.

Cococlean 10 ist sehr gut für die Nachbehandlung zur Graffiti-Schattenentfernung von bitumenhaltigen Sprayfarben nach vorangegangener Anwendung von Scheidel Copaste Bitumen- & Graffiti-Entferner geeignet. Cococlean 10 Bitumentferner auf die noch nasse Oberfläche auftragen (im Bedarfsfall einmassieren) und nach ca. 10 Min. mit Heißwasser-Hochdruckreiniger nachwaschen. Weitere Hinweise siehe technisches Datenblatt von Scheidel Copaste Bitumen- & Graffiti-Entferner.

Entsorgung

Die Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden, nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Verunreinigtes Cococlean 10 und Produktreste sind nach den behördlichen Vorgaben fachgerecht zu entsorgen.

Gefahrenhinweis

Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches unter www.scheidel.com zum Download zur Verfügung steht. Allgemein: Stets Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 01.06.2019