

Carpetlife Granulat



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Teppichreinigungsgranulat mit ausgezeichneter Schmutzlösewirkung für die gründliche und schnelle Teil- und Großflächenreinigung von Teppichen und Teppichböden. Ideal geeignet für die Intensivreinigung feuchtigkeitsempfindlicher Beläge, Konstruktionen und Verlegearten (z.B. lose verlegte, verklettete und gespannte Teppichböden, bei Verwendung wasserlöslicher Kleber, auf Doppelbodenkonstruktionen). Kein Einlaufen oder Wellen. Der Belag wird nicht nass und kann während des Reinigungsvorganges begangen werden. Reinigungsbedingte Grauschleier und eine erhöhte Wiederanschmutzung des Bodens werden verhindert. Farbtiefe und -frische des Belages bleiben erhalten. Durch optimierte Korngrößenverteilung besonders geringe Staubentwicklung. Für die Anwendung im Wohnbereich sowie die professionelle Reinigung im Objekt.

2 ANWENDUNGSBEREICH

Veloursqualitäten aus allen Synthefasern bis zu einer Polhöhe von 10 mm sowie kurze Schlingenware. Nicht geeignet für grobe Schlingenware, Shag und Naturfaserbeläge aus Kokos, Jute, Seegras, Reisstroh, Papier, Baumwolle. Auf Nadelvlies-, Kugelgarn-, Berber-, Schurwoll- und Sisalbelägen ist eine Anwendung in der Regel möglich und muss vorab an geeigneter Stelle überprüft oder mit unserer anwendungstechnischen Beratung geklärt werden.

Beachten Sie die objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

3 ANWENDUNG

Teppichboden mit einem leistungsstarken Bürstsauger (z.B. dem Carpetlife Bürstsauger) gründlich absaugen. Flecken und stark verschmutzte Teilflächen mit **Dr. Schutz Fresh-Up 2 in 1** gleichmäßig einsprühen (einnebeln), jedoch nicht durchnässen.

Carpetlife Granulat gut durchmischen und gleichmäßig auf die verschmutzten Bereiche aufstreuen. Das Granulat mit einem geeigneten Bürsteneinmassiergerät (z.B. dem Carpetlife Profi 350) unter Verwendung der für den Belag geeigneten Walzenbürsten gründlich in Längs- und Querrichtung einarbeiten. Die Auswahl der Bürsten an der Empfindlichkeit des Polmaterials und der Intensität der Verschmutzung orientieren. Zeigt sich zu Beginn der Reinigung eine Riefenbildung im Polmaterial, sind weichere Bürsten zu verwenden. Bei der Reinigung abschnittsweise vorgehen, d.h. das Reinigungsgranulat in Teilflächen aufstreuen und einarbeiten.

Nach dem Trocknen (ca. 1 Stunde) das Granulat mit dem darin gebundenen Schmutz mit dem Carpetlife Profi 350 auf der Gesamtfläche aufnehmen oder mit einem Bürstsauger absaugen. Auf rechtzeitiges Entleeren des Auffangbehälters bzw. Wechseln des Staubbeutels achten. In stark verschmutzten Bereichen den Belag ggf. mehrfach bearbeiten. Hartnäckige Flecken mit einem geeigneten Fleckentferner nachbehandeln.

Bei folgenden textilen Bodenbelägen sind spezielle Maßnahmen bei der Reinigung zu beachten:

- Nadelvlies-Beläge, Sisal-Beläge (auf die nach Saugen verbliebenen Verschmutzungen nur wenig Carpetlife Granulat aufbringen und verarbeiten).
- Berber, Hochflor-Beläge, Softvelours (nur in Schlingen- bzw. Faserverlaufrichtung arbeiten, nicht längs und quer).

Carpetlife Granulat



Hinweise: Bodenbelag vorab an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit sowie Eignung für die Behandlung mit Bürstmechanik prüfen.

4 VERBRAUCH

50-75 g/m², je nach Verschmutzungsgrad

5 LAGERUNG

Carpetlife Granulat im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: unter 5% anionische Tenside, unter 5% nichtionische Tenside. Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, Duftstoffe, Lösemittel, Cellulose.

pH: ca. 7 (10 %ig in Wasser).

ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7 BESONDERE HINWEISE

Beachten Sie unsere objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die Homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Carpetlife Granulat



Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich
Michael Neubauer
Tel. : +43 (0)664 3562985
Fax: +43 (0)463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.