



bito Tac orange TA 206

anschmiegsames, zuverlässig haftendes Präzisionsband für innen

1. Produktvorteile

- UV-beständig
- sehr dünn und anschmiegsam
- kein Hinterlaufen von Farben
- hohes Haftvermögen
- leicht zu entfernen

2. Einsatzbereiche

Für Präzisions-Malerarbeiten auf glatten bis leicht rauen Untergründen. Ideal für das Abkleben von randscharfen Kanten.

3. Technische Daten

Trägermaterial	imprägniertes Spezialpapier
Klebstofftyp	Acrylic Emulsion (=Wasserbasis)
Klebkraft auf Stahl	>1,1 N/cm
Reißdehnung	>3%
Temperaturbeständigkeit	max. 130° C
Gesamtdicke	80µ
Verarbeitungstemperatur	trocken bei +5°C bis +25°C
UV-Beständigkeit	1 Woche
Bandbreiten	30 mm, 38 mm und 50 mm
Rollenlänge	50 m
Farbe	orange
Lagerung	unverarbeitet, 12 Monate im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur

VerpackungseinheitenRollen pro Karton
Kartons pro Palette60 (30 mm), 48 (38 mm), 36 (50 mm)
27

4. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, staubfrei und frei von trennenden Substanzen sein.

5. Verarbeitung

Direkt nach dem Abziehen gleichmäßig am Objekt andrücken.

6. Besondere Hinweise

keine

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127