


Intermatt Verflüssiger

Anwendungsbereich

Innen. Als Spezialverdünnung für lösemittelhaltige Isolierfarben (ZERO Intermatt Optima oder ZERO Select Isolierfarbe LH) einsetzbar.



Farbton	Farblos
Bindemittelbasis	Gemisch aus aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Spez. Gewicht	Ca. 0,9 g/cm ³
Materialverbrauch	Je nach Bedarf
Lagerung	Kühl und trocken. Behälter an einem gut gelüfteten Bereich aufbewahren. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Verpackung	1 l, 10 l Blechgebinde
Anmerkungen	In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Nicht mit anderen Materialien mischen. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen.

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 24.05.2024